

Datenblatt für die Hilliger-Glocke HV 18

Name des Gebäudes:	Kirche Naundorf
Anschrift:	Obere Engen 5 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Eigentümer:	Ev. Kirchengemeinde Naundorf
Glockenbezeichnung:	Glocke II, Friedens- und Gebetsglocke
Koordinierung des Gusses:	Hilliger e.V. Freiberg/Sa.
Rippe:	Dr. Joachim Haupt, Kirche Neukirchen, Oswald Hilliger
Form:	Mokromat, DirektForm GmbH Kunstguß Döhler GbR, Eibenstock
Zier:	Kunstguß Döhler GbR, Eibenstock Holzbildhauermeister Reinhold K. Müller
Gießer:	SM Sächsisches Metallwerk Freiberg GmbH
Datum des Gusses:	2025, 31. Januar
Material:	Bronze CuSn22
Prüfer:	Norbert Hesse, 21.02.2025



Maße

Gewicht	Durchmesser	Höhe	Schräge Höhe	Schlagringstärke
212 kg	732 mm	714 mm mit Krone	530 mm	52 mm

Tonprüfung

Nominal	Unterton	Prime	Terz	Quinte
cis'' -7	cis' -12	cis'' -6	e'' -6	fis'' -1
Abklingdauer	Oktave	Undezime	Duodezime	Doppeloktave
80 s	cis''' -7	fis''' -6	gis''' -6	
Prime Terz	Dezime moll	Dezime dur	None dis''' -6	

Inschriften

Am Hals zwischen einem (oben) und zwei (unten) Rundstegen
folgendet Text: + KIRCHE NAUNDORF + + ANNO DOMINI 2024 +

Glockenzier

Auf Flanke und Wolm, zwischen den zwei Rundstegen am Hals und den drei Rundstegen auf dem Schlagring, jeweils in einem Viertel, vesetzt in Uhrzeigerrichtung:

- * Kreuz mit den griechischen Buchstaben Alpha und Omega für Anfang und Ende
- * das Logo des Hilligervereins
- * der Schriftzug: DANKET DEM HERRN DENN ER IST FREUNDLICH PS 136,1
- * Logo Reinhold K. Müller

Krone

158 mm, 6 - H
Klöppelaufhängung ms

Bemerkungen

Abklingdauer: Prime = 14 s, Terz = 24 s.

Stimmgabeln: Barthelms, Zella-Melis